

TECHNICKÁ KARTA PRODUKTU

Popruhová páska na tašky – šířka 30 mm



CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Výrobek: Textilný popruh (popruhová páska) na tašky

Dĺžka rolky: 50 m

Použitelná šířka: 30 mm

Hrúbka: 1,3 mm

Zloženie: 100 % polyester

Šijací stroj: Domáci a priemyselný

Šijacie nite: Čalúnnické šijacie nite č. 10–60

Použitie: Výroba a opravy čalúneného nábytku, bytové dekorácie

Základné informácie

Parameter	Popis
Názov výrobku	Textilný popruh
Použitie	Tašky, batohy, športové a cestovné výrobky
Spôsob výroby	Tkaný
Typ väzby	Plátnová / žakárová
Povrch	Matný / pololesklý
Farba	Podľa vzorkovníka
Krajiina výroby	mimo EÚ (Čína)

Technické parametre

Vlastnosť	Hodnota
Menovitá šírka	30 ± 1 mm
Hrúbka	1,3 mm
Hmotnosť	22 g / bm ±5 %
Pevnosť v ťahu	min. 10,0 kN ±5 %
Predĺženie pri zaťažení	max. 15 %
Odolnosť proti oderu	min. 20 000 cyklov
Stálosť farby	≥ stupeň 4
Odolnosť proti vlhkosti	vysoká
Teplotný rozsah	-40 °C až +60 °C

Všeobecné informácie o pevnosti v ťahu popruhov (10 – 50 mm)
Typické hodnoty pretrhovej pevnosti, hrúbka 1,3 mm, 100 % polyester
(1 kN ≈ 102 kgf)

Šírka	PP (polypropylén)	PES (polyester)	PA (polyamid / nylon)
10 mm	1,8 – 3,0 kN	2,2 – 3,8 kN	2,5 – 4,2 kN
20 mm	4,0 – 7,0 kN	5,0 – 9,0 kN	5,5 – 10,0 kN
25 mm	5,0 – 8,5 kN	6,5 – 11,0 kN	7,0 – 12,0 kN
30 mm	6,0 – 10,0 kN	8,0 – 13,0 kN	9,0 – 14,5 kN
40 mm	8,0 – 13,0 kN	11,0 – 18,0 kN	12,0 – 20,0 kN
50 mm	10,0 – 15,0 kN	12,0 – 22,0 kN	12,0 – 22,0 kN

Mechanické a fyzikálne vlastnosti

Vlastnosť	Polyester	Nylon (PA)
Pevnosť	vysoká	veľmi vysoká
Pružnosť	nízka	stredná
Odolnosť proti UV žiareniu	vysoká	stredná
Nasiakavosť	veľmi nízka	stredná
Mäkkosť	stredná	vysoká

Balenie a skladovanie

- Návin na rolke: **50 m**
- balenie: **PE fólia**
- označenie:
- názov výrobku
- šírka
- materiál
- farba (kód farby)

Podmienky skladovania

- suché a vetrané priestory
- teplota **+5 °C až +30 °C**
- relatívna vlhkosť **max. 70 %**
- chrániť pred priamym slnečným žiarením

Informácie spĺňajú normy SR / EÚ

- **EN ISO 13934-1** – skúška pevnosti v ťahu
- **EN ISO 12947** – odolnosť proti oderu (Martindale)
- **EN ISO 105** – stálosť farby
- **REACH (ES č. 1907/2006)** – chemická bezpečnosť
- **OEKO-TEX® Standard 100** – odporúčané

Upozornenie

- Výrobok nie je určený ako bezpečnostný ani zdvíhací popruh.
- Slúži výhradne na galantérne a textilné účely.
- Na požiadanie je možné dodať s:
- potlačou alebo logom
- protišmykovou úpravou
- vodoodpudivou impregnáciou

* **pripravené na základe karty výrobcu**